

DEL BOSQUE

FICHA TECNICA

## PRODUCTO “BARNIZ AL AGUA DEL BOSQUE”

---

**DESCRIPCION:** “Barniz al agua del Bosque” es un producto base acuosa diseñado con resinas acrílicas que forman un film de excelente dureza y durabilidad. Es hidrorrepelente y a su vez, el uso de ceras especiales brindan la posibilidad de que el producto sea apto al tránsito peatonal y su uso se puede indicar tanto para maderas interiores como en exteriores. Posee filtro contra los rayos UV y funguicidas que ayudan a preservar la madera. De rápido secado, bajo olor e incoloro se presenta en terminación brillante o satinada.

**USOS:** Se utiliza para decorar y proteger maderas tanto en interiores como en exteriores. En estructuras, cercas, muebles, marcos, decks etc.

**RENDIMIENTO:** 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano según tipo y absorción de la madera.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie a pintar debe estar firme, seca, libre de polvillo, partículas flojas, manchas de grasa, hongos, algas u otros contaminantes. **Superficies nuevas:** Se aconseja aplicar un mínimo de 3 manos tanto en interiores como en exteriores. El producto es pronto uso, no requiere dilución, aunque se puede diluir con agua hasta un 5%. Se debe lijar entre manos con lija grano 280-320, siempre en el sentido de la veta de la madera. **Superficies barnizadas:** es necesario eliminar el barniz mediante lija, espátula o usando removedor. Luego se limpia bien la superficie y se procede como en el caso de maderas nuevas. **Superficies con hongos:** Limpiar con 1 parte de hipoclorito de sodio comercial en 3 partes de agua. Enjuagar y dejar secar y luego proceder a pintar.

**APLICACIÓN: Dilución:** El producto es pronto uso, pero se puede diluir hasta un 5% con agua. **Utensilios:** Pincel, brocha, soplete. **Limpieza:** Agua. **Secado:** Al tacto: 2 horas (en maderas duras puede demorar más tiempo). Entre manos: 4 a 6 horas según tipo de madera y condiciones ambientales. **Curado final:** 48 horas  
**Número de manos:** se aconseja aplicar un mínimo de 3 manos.

**PRECAUCIONES:** Agitar bien el contenido de la lata antes de usar. Almacenar el envase en lugar fresco y ventilado. No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 40°C ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%.

DEL BOSQUE

**SEGURIDAD:** Mantener fuera del alcance de los niños. Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores. Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo. Mantener los envases cerrados. No contaminar desagües ni corrientes de agua.

**Medidas para primeros auxilios**

**Piel:** Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

**Ojos:** Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

**Ingestión:** Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

**En todos los casos solicitar asistencia médica.**