

DEL BOSQUE

FICHA TECNICA

PRODUCTO “BARNIZ CLÁSICO DEL BOSQUE”

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: “Barniz clásico del Bosque” es un barniz formulado en base a resinas sintéticas que le otorgan la propiedad de formar un film transparente superficial con alto brillo, rápido secado y excelente terminación. Al ser transparente permite realzar la veta de la madera en su color natural. Se presenta en dos versiones: Brillante y satinado.

USOS: Para protección y decoración de maderas en interiores y exteriores. En cercas, muebles, marcos etc. No se recomienda su uso en maderas duras tipo lapacho debido a la alta concentración de taninos característicos de esa madera que pueden alterar el secado del barniz.

RENDIMIENTO: 10 -14 m2 por litro y por mano según tipo y absorción de la madera.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar firme, seca, libre de polvillo, partículas flojas, manchas de grasa u otros contaminantes. **Superficies nuevas:** Se aconseja aplicar una primera mano tipo “barniceta” que consiste en una dilución al 30% con aguarrás. Luego, dejar secar y lijar suavemente con lija grano 240 - 280, siempre en el sentido de la veta de la madera, y luego aplicar las manos de terminación. 1 o 2 manos en interiores y un mínimo de 3 manos en exteriores. Lijar suavemente entre manos con lija 280 - 320. **Superficies barnizadas:** es necesario eliminar el barniz mediante lija, espátula o usando removedor. Luego se limpia bien la superficie y se procede como en el caso de maderas nuevas. **Superficies con hongos:** Limpiar con 1 parte de hipoclorito de sodio comercial en 3 partes de agua. Enjuagar y dejar secar y luego proceder a pintar.

APLICACIÓN: Diluyente: aguarrás **Dilución:** 1ra mano 30% siguientes 10 %

Utensilios: Pincel, brocha, rodillo, soplete **Limpieza:** Aguarrás

Secado: Al tacto: 4 a 6 horas. Entre manos: 12 a 14 hs según tipo de madera y condiciones ambientales.

PRECAUCIONES: Agitar bien el contenido de la lata antes de usar. Almacenar el envase en lugar fresco y ventilado. No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 40°C ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%

DEL BOSQUE

SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños. Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores. Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo. Mantener los envases cerrados. No contaminar desagües ni corrientes de agua. Líquidos y vapores inflamables

Medidas para primeros auxilios

Inhalación: Puede irritar las vías respiratorias

Piel: Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

Ojos: Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

Ingestión: Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.