

DEL BOSQUE

FICHA TECNICA

## PRODUCTO “BARNIZ FLEXIBLE DEL BOSQUE”

---

**DESCRIPCION:** “Barniz flexible del Bosque” es un barniz sintético formulado en base a una combinación de resinas alquídicas y uretánicas que le otorgan además de alto brillo, rápido secado y excelente terminación una mayor durabilidad y dureza al film aplicado. Al poseer una película flexible el producto se adapta notablemente a las variaciones frío-calor. Es muy resistente al agua y a la humedad y presenta filtro contra los rayos UV. Se presenta en versión incolora y natural y en ambos casos con variantes brillante y satinada.

**USOS:** Para protección y decoración de todo tipo de maderas en interiores y exteriores. En estructuras, cercas, muebles, marcos, etc.

**RENDIMIENTO:** 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano según tipo y absorción de la madera.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie a pintar debe estar firme, seca, libre de polvillo, partículas flojas, manchas de grasa u otros contaminantes. **Superficies nuevas:** Se aconseja aplicar una primera mano tipo “barniceta” que consiste en una dilución al 30% con aguarrás. Luego, dejar secar y lijar suavemente con lija grano 240 - 280, siempre en el sentido de la veta de la madera, y luego aplicar las manos de terminación. 1 o 2 manos en interiores y un mínimo de 3 manos en exteriores. Lijar suavemente entre manos con lija 280 - 320. **Superficies barnizadas:** es necesario eliminar el barniz mediante lija, espátula o usando removedor. Luego se limpia bien la superficie y se procede como en el caso de maderas nuevas. **Superficies con hongos:** Limpiar con 1 parte de hipoclorito de sodio comercial en 3 partes de agua. Enjuagar y dejar secar y luego proceder a pintar.

**APLICACIÓN: Diluyente:** aguarrás **Dilución:** 1ra mano 30% siguientes 10%

**Utensilios:** Pincel, brocha, rodillo, soplete. **Limpieza:** Aguarrás **Secado:** Al tacto: 4 a 6 horas. Entre manos: 12 a 14 hs según tipo de madera y condiciones ambientales.

**PRECAUCIONES:** Agitar bien el contenido de la lata antes de usar. Almacenar el envase en lugar fresco y ventilado. No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 40°C ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%

DEL BOSQUE

**SEGURIDAD:** Mantener fuera del alcance de los niños. Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores. Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo. Mantener los envases cerrados. No contaminar desagües ni corrientes de agua. Líquidos y vapores inflamables

**Medidas para primeros auxilios**

**Inhalación:** Puede irritar las vías respiratorias

**Piel:** Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

**Ojos:** Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

**Ingestión:** Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

**En todos los casos solicitar asistencia médica.**