

DEL BOSQUE

FICHA TECNICA

PRODUCTO “PROTECTOR DE MADERA DEL BOSQUE”

DESCRIPCION: “Protector de madera del Bosque” es un producto base sintético formulado con resinas alquídicas que le otorgan alto poder de penetración. Cuenta con pigmentos transparentes que además de resaltar las vetas de la madera le brindan filtro contra los rayos UV. A su vez, posee aditivos especiales que preservan la madera de los hongos, insectos y la humedad. Este producto no se cuartea, descascara ni ampolla con el paso del tiempo. De rápido secado y terminación satinada, se presenta en varios colores: cristal, natural, cedro, caoba, roble claro, roble oscuro y nogal.

USOS: Se utiliza para decorar y proteger maderas tanto en interiores como en exteriores. En estructuras, cercas, muebles, marcos etc.

RENDIMIENTO: 12 a 16 m² por litro y por mano según tipo y absorción de la madera.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar firme, seca, libre de polvillo, partículas flojas, manchas de grasa, hongos, algas u otros contaminantes. **Superficies nuevas:** Se aconseja aplicar 2 manos en interiores y 3 manos en exteriores. La dilución de la primera mano es al 20% y las siguientes manos se diluyen al 10% siempre con aguarrás. Luego de la primera mano lijar suavemente con lija grano 240-280, siempre en el sentido de la veta de la madera, y luego aplicar las manos de terminación, lijando entre manos, esta vez con lija 280-320. En el caso de maderas duras (tipo lapacho) se recomienda diluir la primer mano al 40% y las siguientes al 20%. **Superficies con protector:** Lijar, limpiar el polvillo y aplicar. **Superficies barnizadas:** es necesario eliminar el barniz mediante lija, espátula o usando removedor. Luego se limpia bien la superficie y se procede como en el caso de maderas nuevas. **Superficies con hongos:** Limpiar con 1 parte de hipoclorito de sodio comercial en 3 partes de agua. Enjuagar y dejar secar y luego proceder a pintar.

APLICACIÓN: **Diluyente:** Aguarrás **Dilución:** Primera mano al 20% y siguientes al 10% (maderas duras 40% y 20% respectivamente) **Utensilios:** Pincel, brocha, soplete **Limpieza:** Aguarrás **Secado:** Al tacto: 4 a 6 horas (en maderas duras puede demorar más tiempo) Entre manos: 12 a 14 horas según tipo de madera y condiciones ambientales. Curado final: 48 horas. **Número de manos:** se aconseja aplicar 2 manos en interiores y 3 en exteriores.

DEL BOSQUE

PRECAUCIONES: Agitar bien el contenido de la lata antes de usar. Almacenar el envase en lugar fresco y ventilado. No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 40°C ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%

SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños. Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores. Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo. Mantener los envases cerrados. No contaminar desagües ni corrientes de agua. Líquidos y vapores inflamables.

Medidas para primeros auxilios

Inhalación: Puede irritar las vías respiratorias

Piel: Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

Ojos: Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

Ingestión: Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.