

## FONDO CROMATO 2 EN 1 DUPEROL

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** “Fondo Cromato 2 en 1 Duperol” es una pintura de imprimación que proporciona una amplia protección anticorrosiva a las superficies de metales ferrosos. Junto con el “Esmalte Duperol” conforma el esquema ideal de protección de superficies de hierro tanto en interiores como en exteriores. Este esquema brinda protección anticorrosiva, evita la propagación del óxido y además conforma un efecto barrera al ingreso de agua y gas Oxígeno que provocan la oxidación.

Presenta una excelente adherencia sobre sustratos ferrosos y su terminación mate brinda el mejor anclaje para el esmalte de terminación.

Está formulado con pigmentos anticorrosivos, cargas y aditivos especiales que inactivan el óxido e impiden su propagación.

**USOS:** Indicado para la imprimación de muebles metálicos, puertas, ventanas, rejas, bicicletas y todo tipo de objetos de hierro. También se usa industrialmente en la protección de estructuras de herrería, cañerías, máquinas y equipos varios.

**RENDIMIENTO:** 8 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano según el tipo de sustrato y el método de aplicación.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La superficie a pintar debe estar firme, limpia, seca, libre de polvo, grasitud y otros contaminantes.

**Superficies nuevas:** Limpiar con aguarrás para eliminar grasitud, lijar suavemente, eliminar el polvillo y luego aplicar 2 manos del fondo, lijando suavemente entre manos. La primera mano se recomienda pasar a pincel.

**Superficies pintadas:** Si está en buen estado, lijar con lija grano 150-240 hasta obtener una superficie mate. Si la pintura está floja u oxidada, removerla mediante métodos mecánicos y proceder luego como en el caso de superficies nuevas.

Para obtener una mayor durabilidad y una terminación óptima recomendamos el siguiente esquema de productos:

2 manos de **Fondo Antióxido Duperol**

2 manos de **Esmalte Sintético Duperol**

**Dilución:** Aguarrás al 10% pincel y al 30% soplete.

**Utensilios:** Pincel, soplete.

**Limpieza:** Aguarrás y luego con agua y detergente líquido

**Secado:** Al tacto: 2 a 4 horas. Entre manos: 8 horas. Según las condiciones ambientales.

Curado final: 48 horas luego de la última mano

**Número de manos:** Se aconseja aplicar 2 manos

### PRECAUCIONES

Agitar bien el contenido de la lata antes de usar. No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 40°C ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%

**ALMACENAMIENTO:** Conservar bajo techo entre 5 y 30°C. No tirar los residuos por el desagüe.

---

### SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores. Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo. Mantener los envases cerrados. No contaminar desagües ni corrientes de agua. Líquidos y vapores inflamables.

## **MEDIDAS PARA PRIMEROS AUXILIOS**

**Inhalación:** Puede irritar las vías respiratorias.

**Piel:** Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

**Ojos:** Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

**Ingestión:** Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

**En todos los casos solicitar asistencia médica.**