

**DEL BOSQUE**

**FICHA TECNICA**

## **PRODUCTO “LACA NITRO DEL BOSQUE”**

**DESCRIPCION:** “Laca nitro del Bosque” es una laca nitrocelulósica incolora que se utiliza en trabajos de laqueado de muebles, aberturas, lambrices etc. Siempre en maderas interiores donde se requiere una buena protección y determinado grado de brillo. Este producto surge de la combinación de resina nitrocelulósica, resina alquídica y plastificantes. Se presenta en dos versiones: brillante y mate.

**USOS:** Se utiliza para laquear maderas interiores que fueron previamente selladas con “Sellador nitro del Bosque”

**RENDIMIENTO:** 10 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano según tipo y absorción de la madera.

### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:**

La superficie a pintar debe estar firme, seca, libre de polvillo, partículas flojas, manchas de grasa, hongos, algas u otros contaminantes.

**Superficies nuevas:** Se aconseja aplicar de 1 a 2 manos de “Sellador nitro del Bosque” y luego aplicar un mínimo de 3 manos de “Laca nitro del Bosque” diluída con un thinner de buena calidad en proporción 1 parte de laca con 3 partes de thinner. Aplicación a pistola, pincel o lustrando a muñeca. En caso de ser necesario, lijar con lija grano 400 - 600 mojada en kerosene. Se limpia el polvillo y se aplican las manos de terminación.

**Superficies barnizadas:** es necesario eliminar el barniz mediante lija, espátula o usando removedor. Luego se limpia bien la superficie y se procede como en el caso de maderas nuevas.

**Superficies con hongos:** Limpiar con 1 parte de hipoclorito de sodio comercial en 3 partes de agua. Enjuagar y dejar secar y luego proceder a pintar.

**Dilución:** Thinner de buena calidad. (1 parte de laca con 3 partes de thinner)

**Utensilios:** Soplete (preferentemente), pincel, lustre a muñeca

**Secado:** Al tacto: 10 a 15 minutos Entre manos: 30 a 45 minutos según tipo de madera y condiciones ambientales. Curado final: 48 horas

**Número de manos:** se aconseja aplicar un mínimo de 3 manos.

**Limpieza de utensilios:** Thinner

---

DEL BOSQUE

**PRECAUCIONES:** Agitar bien el contenido de la lata antes de usar. Almacenar el envase en lugar fresco y ventilado. No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 40°C ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%.

**ALMACENAMIENTO:** Conservar bajo techo entre 5 y 30°C. No tirar los residuos por el desagüe.

**SEGURIDAD:** Mantener fuera del alcance de los niños. Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores. Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo. Mantener los envases cerrados. No contaminar desagües ni corrientes de agua. Líquidos y vapores inflamables

### **Medidas para primeros auxilios**

**Inhalación:** Puede irritar las vías respiratorias

**Piel:** Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

**Ojos:** Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

**Ingestión:** Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

**En todos los casos solicitar asistencia médica.**