

DEL BOSQUE

FICHA TECNICA

## PRODUCTO “SELLADOR NITRO DEL BOSQUE”

**DESCRIPCIÓN:** “Sellador Nitro Del Bosque” es un barníz nitrocelulósico incoloro que se utiliza como fondo principalmente en trabajos de laqueado. Formulado con una mezcla de resina nitrocelulósica, resina alquídica y cargas de muy pequeño tamaño de partícula. Esta combinación permite obtener un producto de muy buen poder de sellado y relleno tapando los poros de la madera. Es fácil de lijar obteniendo así una terminación perfecta al aplicar el producto final. Presenta un acabado satinado transparente.

**USOS:** Laqueado de maderas en interiores, se aplica como base para luego terminar los trabajos con “Laca nitro Del Bosque” brillante o mate. Uso profesional

**RENDIMIENTO:** 6 -12 m<sup>2</sup> por litro y por mano según tipo y absorción de la madera.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN:

La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvillo partículas flojas, manchas de grasa u otros contaminantes. **Superficies nuevas:** se aconseja aplicar 1 o 2 manos a soplete, diluido con un thinner de buena calidad en proporción de 1 parte de “Sellador Nitro Del Bosque” con hasta 3 partes de thinner. Si se desea se puede aplicar a pincel o lustrando a muñeca. Luego de seco se lija con lija al agua grano 180 - 220 preferentemente mojada en kerosene. Se limpia, eliminando el polvillo y se aplica la laca de terminación. **Superficies barnizadas:** es necesario eliminar el barniz mediante lija, espátula o usando removedor. Luego se limpia bien la superficie y se procede como en el caso de maderas nuevas. **Superficies con hongos:** Limpiar con 1 parte de hipoclorito de sodio comercial en 3 partes de agua. Enjuagar y dejar secar y luego proceder a pintar.

**Diluyente:** thinner. **Dilución:** 1 parte de “Sellador Nitro Del Bosque” con hasta 3 partes de thinner. **Utensilios:** Soplete preferentemente, se puede usar pincel o lustre a muñeca. **Secado:** 10 a 15 minutos. **Entre manos:** 30 a 45 minutos. **Curado final:** 48 horas. **Número de manos:** se aconseja aplicar 1 o 2 manos. **Limpieza:** Thinner.

**PRECAUCIONES:** Agitar bien el contenido de la lata antes de usar. Almacenar el envase en lugar fresco y ventilado. No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 40°C ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%.

**ALMACENAMIENTO:** Conservar bajo techo entre 5 y 30°C. No tirar los residuos por el desagüe.

**SEGURIDAD:** Mantener fuera del alcance de los niños. Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores. Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo. Mantener los envases cerrados. No contaminar desagües ni corrientes de agua. Líquidos y vapores inflamables

### **Medidas para primeros auxilios**

**Inhalación:** Puede irritar las vías respiratorias

**Piel:** Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

**Ojos:** Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

**Ingestión:** Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

**En todos los casos solicitar asistencia médica.**