

AQUAFLEX

MEMBRANA LÍQUIDA



Descripción

Membrana líquida de gran elasticidad y durabilidad. Alto poder cubritivo, antialgas y antihongos. De fácil aplicación y con excelente impermeabilidad, permite puntear fisuras. Con la reconocida calidad de la línea Belco, tiene gran durabilidad y resistencia a la radiación ultravioleta, manteniendo sus propiedades de flexibilidad por mucho más tiempo. Aplicación en frío.

Usos

Techos y azoteas de hormigón, tejas, revoques, bloques, baldosas desgastadas, cubiertas y paredes exteriores.

Rendimiento

En techos: entre 1,5 y 2,0 kg/m². En paredes: entre 0,6 y 1,0 kg/m².

Aplicación

La superficie debe estar seca, firme, libre de polvo y manchas. Por su característica de película impermeable, es mandatorio la ausencia de agua para evitar ampollas posteriores. En caso de algas o verdines eliminarlos utilizando cepillo duro o hidrolavadora. Si existen fisuras o juntas de dilatación, limpiarlas y rellenarlas después de aplicar la primera mano con 1 parte de impermeabilizante y 3 de arena. Si existen cambios de horizontal a vertical, aplicar cinta poliéster o poliamida de 15cm de ancho en la capa húmeda del impermeabilizante y una vez seco cubrirlo con otra capa de producto. Si existen impermeabilizaciones asfálticas envejecidas, eliminarlas o aplicar una capa de arena y portland previa como barrera. En superficies nuevas la primera mano se aplica diluida con 25% de agua. Luego aplicar 3 manos cruzadas con dilución máxima de 10%. En repintadas aplicar 2 ó más manos cruzadas. Secado entre manos: 12 a 24 hs. Para superficies verticales aplicar 0,7kg/m² en dos manos. Utensilios: Aplicar con pincel, pinceleta, rodillo de fibra corta o soplete airless. Limpiar las herramientas con agua y jabón.

Precaución

No aplicar sobre sustratos recalentados o con humedad en las capas inferiores. Evitar temperaturas inferiores a 5°C, humedad relativa superior a 85% y cuando se prevean lluvias y rocío en las próximas horas.

Atención

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales. Evitar el contacto directo con la piel y ojos. En caso de salpicaduras enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos y consulte a su médico. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico con la etiqueta o el envase.

Almacenamiento

Conservar bajo techo y a temperatura entre 5° y 30°C. No tirar los residuos por el desagüe. Producto no inflamable.

Presentación y colores

Se presenta en blanco y colores. Envases de 4Kg y 20Kg

