



ANTIBACTERIAL

PINTURA PREMIUM INTERIOR



Descripción

Se obtiene una película satinada o mate, con un contenido de biocidas de amplio espectro que asegura una excelente higiene de la superficie. Sus propiedades mecánicas permiten realizar limpiezas por frotado enérgico.

Usos

Ideal para pintado de ambientes exigidos: cuartos infantiles, halls, pasillos, habitaciones y corredores de hospitales, centros educativos u otros lugares públicos. Pintado de mampostería, hormigón, ladrillo y yeso, interior y exterior.

Rendimiento

10 a 14 m² por litro y por mano.

Presentación y colores

Se presenta en color blanco y se puede entonar con entonador BELCO. En envases de 1, 4 y 18 L.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, firme, libre de polvillo y manchas. Para asegurar la terminación satinada la superficie a pintar debe ser lisa. En superficies nuevas tanto en interiores como exteriores se aconseja aplicar previamente una mano de Fijador BELCO para sellar la superficie y economizar pintura de terminación. Superficies ya pintadas, que se encuentran en buen estado, lijar suavemente y aplicar 2 manos. En caso de haber manchas de hongos aplicar Funguicida BELCO. Superficies pulverulentas, pinturas viejas flojas o cal, eliminar previamente mediante hidrolavado o cepillado profundo y aplicar una mano de Fijador BELCO.

Aplicación

Diluyente: agua. Dilución: máximo 10% agua. Utensilios: Pincel, rodillo de lana de pelo corto, fibra sintética o soplete airless. Limpiar las herramientas con agua y jabón. Secado para repintado: 4 a 8 h.