



AQUA CIELOS

PINTURA PREMIUM CIELOS
RASOS ANTIHONGOS



Descripción

Pintura de alto poder cubritivo, para superficies interiores que deben mantenerse sin sellar. Forma una película porosa que evita la condensación y el goteo. Controla la aparición de hongos con biocidas de amplio espectro. Terminación mate.

Usos

En cielorrasos y paredes de ambientes expuestos a vapor ambiental, por ejemplo paredes sobre la línea de cerámica o azulejo de baños y cocinas. Sobre enduido, revoque, mampostería, ladrillo, hormigón y yeso. Se recomienda como primera mano en obra nueva.

Rendimiento

8 a 12 m² por litro y por mano.

Presentación y colores

Se presenta en blanco, morocco y colores a medida, por el sistema tintométrico BELCO. El blanco se puede entonar con entonador BELCO. Envases de 1, 4 y 18 L.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, firme, libre de polvillo, manchas y otros contaminantes. En superficies nuevas aplicar la primer mano con dilución máxima. Superficies ya pintadas, que se encuentran en buen estado, lijar suavemente y aplicar 2 manos. Superficies con desigualdades aplicar previamente sellador BELCO. En caso de haber manchas de hongos aplicar Funguicida BELCO. Superficies pulverulentas, pinturas viejas flojas o cal, eliminar previamente mediante hidrolavado, cepillado o rasquetado y si es necesario aplicar una mano previa de Fijador BELCO.

Aplicación

Diluyente: agua. Dilución: máximo 10% agua. Utensilios: Pincel, rodillo de lana o soplete airless. Limpiar las herramientas con agua y jabón. Secado para repintado: 2 a 6 h.