



FRENTES

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
ELASTOMÉRICO



*Protección
que embellece*

Descripción

Impermeabilizante acrílico elastomérico con alguicida, superresistente a la intemperie. Forma una película impermeable y elástica que soporta microfisuras en superficies verticales. Alto poder cubritivo y fácil aplicación. Terminación satinada de máxima protección.

Usos

Frentes, fachadas y muros exteriores donde se requiera protección y decoración. En mampostería, revoque, balais, chapas cementicias, ladrillo, hormigón y bloques prensados.

Rendimiento

7 a 10 m² por litro y por mano.

Presentación y colores

Se presenta en blanco y colores a medida, por el sistema tintométrico BELCO. El blanco se puede entonar con entonador BELCO. Envases de 1, 4 y 18 L.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, muy firme y seca, libre de polvo, manchas de grasa, óxido u otros contaminantes. En caso de existir algas o verdines eliminarlas utilizando cepillos duros o hidrolavado.

Aplicación

Diluyente: agua. Dilución: máximo 15% de agua en la primera mano y 10% en las siguientes. En superficies nuevas, se aconseja aplicar previamente una mano diluida un 15%. Utensilios: Pincel, rodillo de lana de pelo corto, fibra sintética o soplete airless. Limpiar las herramientas con agua y jabón. Secado para repintado: 4 a 8hs. Precaución: no pintar debajo de 5° C y 85% de humedad relativa y en exteriores si se preven lluvias o rocío en las próximas horas.