

PINTURAS
AQUA
BELCO

AQUA LÁTEX

PINTURA LÁTEX INTERIOR
ANTIHOLOGOS



Descripción

Pintura de uso interior con acabado mate de alto poder cubritivo. Formulada a partir de resina látex, pigmentos, aditivos y biocidas antihongos de alta calidad. Resistente al roce. Se puede entonar con entonador BELCO.

Usos

Paredes y tabiques interiores, sobre enduido, revoque, mampostería, ladrillo, hormigón y yeso.

Rendimiento

9 a 12 m² por litro y por mano.

Presentación y colores

Se presenta en color blanco y se puede entonar con entonadores Belco. Envases de 1, 4 y 18 L.

Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar seca, firme, libre de polvillo, manchas y otros contaminantes. Superficies nuevas aplicar previamente una mano de Fijador BELCO para sellar la superficie y economizar pintura de terminación. Superficies ya pintadas, en buen estado, lijar suavemente y aplicar 2 manos. Superficies con desigualdades aplicar previamente Sellador BELCO. Superficies con presunción de sangrado aplicar una mano previa de imprimación sintética. En caso de haber manchas de hongos aplicar Funguicida BELCO. Superficies pulverulentas, pinturas viejas flojas o cal, eliminar previamente mediante hidrolavado, cepillado o rasquetado y si es necesario aplicar una mano previa de Fijador BELCO.

Aplicación

Diluyente: agua. Dilución: máximo 10% agua. Utensilios: Pincel, rodillo de lana de pelo corto, fibra sintética o soplete airless. Limpiar las herramientas con agua y jabón. Secado para repintado: 4 a 8 h.