



AQUALUX

ESMALTE AL AGUA



Descripción

AQUALUX esmalte al agua, nuestra amplia dedicación y búsqueda por proteger el medio ambiente nos llevó a crear un producto ajustado a los criterios de protección medio ambiental, no deja olor, muy fácil de aplicar y de secado ultra rápido. Gran estabilidad ante la luz solar, máxima resistencia a la acción de los rayos UV, gran duración, resistencia a la humedad y alta lavabilidad.

Usos

Se recomienda el uso para protección de maderas, hierro, acero, galvanizado, aluminio y revoque.

Rendimiento

10 a 14 M2 por litro y por mano.

Presentación y colores

Se presenta brillante en color blanco, negro y 10 atractivos colores. Envases de 0,9 y 3,6litros. AQUALUX cuenta con amplia gama de colores en sistema tintométrico. En satinado en blanco y negro.

Preparación de la superficie

Para lograr un buen resultado, la superficie debe estar libre de polvo, grasa, aceite y totalmente seca. Si la superficie estaba pintada, se debe lijar, eliminar el polvillo mal adherido y el brillo, para obtener una buena adherencia. Sobre superficies nuevas es conveniente utilizar en cada caso un fondo específico. Madera: MDF ,diferentes tipos de laminados ,OSB ,compensados y maderas tratadas etc, aplicar una o dos manos de AQUALUX Fondo. Metales: chapas galvanizada, aplicar AQUA Fondo para Galvanizado.

Aplicación

Diluyente: agua. Dilución: máximo 10% de agua. Utensilios: Pincel, rodillo de lana de pelo corto, fibra sintética o soplete airless. Limpiar las herramientas con agua y jabón. Secado para repintado: 2 a 4 h. Precaución: no pintar debajo de 5°C y 85% de humedad relativa y en exteriores si se prevén lluvias o rocío en las próximas horas.