



# AQUA PISOS

PARA PISOS Y PAREDES



## Descripción

Pintura al agua para pisos de uso doméstico interior y exterior con alta resistencia a la intemperie. Una solución práctica para renovar superficies o pisos que requieran decoración, efecto antideslizante y resistencia media. Terminación mate. Consultar carta de colores.

## Usos

Pisos de textura porosa, muros, chapas cementicias, hormigón y baldosas porosas. En interior y exterior. No se recomienda para estacionamientos.

## Rendimiento

8 a 10 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

## Presentación y colores

Se presenta en 9 colores. Blanco, negro, gris acero, canela, ocre, granate, ladrillo, verde bosque y azul mediterráneo. Envases de 1 y 4 L. Los colores ladrillo, verde bosque y gris acero también en 18 L.

## Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar seca, firme libre de polvillo y manchas, muy especialmente de grasa y aceites. Reparar baches antes de pintar. En pisos de hormigón nuevo verificar humedad a los 30 días antes de pintar. Superficies nuevas, interiores o exteriores se aconseja aplicar previamente una mano diluida con un 10% de agua y luego 2 manos con mínima dilución. Superficies ya pintadas que se encuentran en buen estado lijar suavemente y aplicar 2 manos. Superficies muy lisas, como hormigón lustrado o monolítico se recomienda realizar un tratamiento mecánico que provoque rugosidad para lograr el anclaje de la película.

## Aplicación

Diluyente: agua. Dilución: máximo 10% de agua. Utensilios: Pincel, pinceleta (especialmente para la primera mano) o rodillo de lana. Limpiar las herramientas con agua y jabón. Secado para repintado: 4 a 8 h. Precaución: no pintar debajo de 5° C y por encima de 85% de humedad relativa y en exteriores si se prevén lluvias o rocío en las próximas horas.