



SUPERLAVABLE

PINTURA PREMIUM INTERIOR



Descripción

Pintura acrílica mediante la cual se obtiene una película satinada o mate, superlavable y con acción antibacterial. De excelente nivelación, alto poder cubritivo y gran blancura.

Usos

Ideal para pintado de ambientes exigidos: cuartos infantiles, halls, pasillos, habitaciones y corredores de hospitales, centros educativos u otros lugares públicos. Pintado de mampostería, hormigón, ladrillo y yeso, interior y exterior.

Rendimiento

10 a 14 m² por litro y por mano.

Presentación y colores

Se presenta en blanco y se puede entonar con entonadores BELCO. Terminaciones satinado y mate. Envases de 1, 4 y 18 L.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, firme, libre de polvillo y manchas. Para asegurar la terminación satinada la superficie a pintar debe ser lisa. En superficies nuevas tanto en interiores como exteriores se aconseja aplicar previamente una mano de Fijador BELCO para sellar la superficie y economizar pintura de terminación. Superficies ya pintadas, que se encuentran en buen estado, lijar suavemente y aplicar 2 manos. En caso de haber manchas de hongos aplicar Funguicida BELCO. Superficies pulverulentas, pinturas viejas flojas o cal, eliminar previamente mediante hidrolavado o cepillado profundo y aplicar una mano de Fijador BELCO.

Aplicación

Diluyente: agua. Dilución: máximo 10 % agua. Utensilios: Pincel, rodillo de lana de pelo corto, fibra sintética o soplete airless. Limpiar las herramientas con agua y jabón. Secado para repintado: 4 a 8 h. Precaución: no pintar debajo de 5° C y por encima de 85% de humedad relativa y en exteriores si se prevén lluvias o rocío en las próximas horas.