



AQUA TECHOS

MEMBRANA LÍQUIDA
CON POLIURETANO



Descripción

Membrana líquida impermeabilizante premium con poliuretano, monocomponente, transitable, especialmente desarrollada para la máxima protección de techos, azoteas, terrazas y balcones. Formulada con resinas de poliuretano y elastoméricas que le permiten mantener una máxima flexibilidad durante toda su vida útil y así proteger su hogar por aún más tiempo de los agentes climáticos (* Su vida útil puede llegar a 10 años con la correcta aplicación, su correcto mantenimiento y en condiciones atmosféricas no extremas). Contiene antihongos y antialgas.

Usos

Techos, azoteas, terrazas y balcones de hormigón, tejas, ladrillo, dolmenit, revoques, bloques, baldosas desgastadas, chapas, etc. No aplicar directamente sobre impermeabilizaciones asfálticas.

Rendimiento

Se deben aplicar 3 o más manos hasta completar 1,5 kgs/m² en superficies horizontales o 0,75 kgs/m² en superficies verticales.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar seca, firme, libre de polvillo, manchas o cualquier otro contaminante. Por su característica de película impermeable, es imprescindible la ausencia de agua para evitar ampollados posteriores. En caso de algas o verdines eliminarlos utilizando cepillo duro o hidrolavado. Si existieran fisuras o juntas de dilatación, limpiarlas y rellenarlas después de aplicar la primera mano con 1 parte de impermeabilizante y 3 de arena. Si existen cambios de horizontal a vertical aplicar cinta poliéster o poliamida de 15 cm. de ancho en la capa húmeda del impermeabilizante y una vez seco cubrirlo con otra capa de producto. Si existen impermeabilizaciones asfálticas envejecidas, eliminarlas o aplicar una capa de arena y portland previa como barrera.. Otras Superficies: Consultar a nuestro Departamento Técnico.

Seguridad

PRECAUCIONES: Antes de utilizar este producto agite bien el contenido. No se debe utilizar con temperatura inferior a 5°C y con humedad relativa superior al 85%. No exponer a lluvias. No se recomiendan agregados no mencionados por el fabricante. **ALMACENAMIENTO:** Conservar bajo techo, con temperaturas entre 5°C y 30°C. No tirar los residuos por el desagüe. Producto no inflamable. **SEGURIDAD** Puede provocar alergia en la piel. Evitar respirar el polvo, humo o niebla del producto. Utilizar Equipos de Protección Individual adecuados (lentes, máscara y guantes) durante la aplicación del producto. La ropa de trabajo contaminada debe ser lavada antes de volver a ser utilizada. Si el producto entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

Aplicación

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO: Dilución: Dilución con agua limpia. Preparación: homogeneizar el producto mediante agitación manual o mecánica para proceder a la dilución, según el método de aplicación. Se puede aplicar con pincel, pinceleta, rodillo de fibra corta o soplete airless. En superficies nuevas la primera mano se aplica diluida con 25% de agua. Luego aplicar 2 o más manos cruzadas con dilución máxima de 10%. En repintados aplicar 2 ó más manos cruzadas. Se recomienda el uso de Equipos de Protección Individual adecuados (lentes, máscara y guantes) durante la aplicación del producto. El cambio en la cantidad de dilución se puede ajustar para una mejor aplicabilidad. **SECADO** Manipulación: Repintado: 12-24 horas (a 25 ° C, HRA 60%), dependiendo de la temperatura del sustrato