

# BELCOLUX 3en1

ESMALTE BRILLANTE PREMIUM



## Descripción

BELCOLUX es un esmalte sintético polifuncional 3 EN 1 de primera calidad, que actúa como convertidor de óxido, fondo antióxido y pintura de terminación. Debido a su formulación con aditivos especiales, estabiliza el óxido convirtiéndolo en una capa inerte. Con sola aplicación de BELCOLUX 3 EN 1 se pueden cubrir todas las necesidades de protección y decoración en diversas superficies tanto en uso doméstico como profesional. Tiene una gran variedad de colores y terminación brillante de alto poder cubritivo y de nivelación.

## Usos

Sirve para pintar tanto en exteriores como en interiores, en superficies de madera, metal, yeso, revoques y mampostería.

## Rendimiento

8 a 12 m<sup>2</sup> litro y por mano dependiendo de la absorción de la superficie y del método de aplicación.

## Presentación y colores

Se presenta en 24 colores en envases de 0,25, 0,9 y 3,6 L. El color blanco también en 18 L. Los colores grafito gris y grafito negro presentan un acabado mate. También permite el preparado de colores en el Sistema Tintométrico.

## Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar seca, firme, libre de polvillo, libre de manchas, libre de grasas o cualquier otro contaminante. En caso contrario limpiar con thinner o aguarrás. En superficies nuevas: lijar suavemente hasta obtener una superficie mate (si fuera necesario) y limpiar el polvillo. En superficies ya pintadas: si la pintura está en buenas condiciones: lijar suavemente hasta obtener una superficie mate y limpiar el polvillo; si la pintura o el óxido están flojos: eliminarlos mediante lijado, rasquetado o algún otro método, luego lijar y limpiar y luego proceder como en el caso de superficies nuevas.

## Seguridad

Precauciones: No pintar debajo de 5° C y por encima de 85% de humedad relativa y en exteriores si se prevén lluvias o rocío en las próximas horas. No se recomienda pintar directamente sobre superficies alcalinas como ser hormigón, fibrocemento o revoques no fraguados en estos casos es conveniente aplicar previamente una mano de Aqua Muros para sellar la superficie. Atención Manténgase fuera del alcance de los niños y animales. Evitar el contacto directo con piel y ojos. En caso de salpicaduras enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos y consulte a su médico. Puede provocar irritación en los ojos y la piel. Puede provocar alergia. En caso de ingestión acuda inmediatamente al médico con la etiqueta o el envase, ya que puede ser nocivo para la salud. Contiene líquidos y vapores inflamables. Puede provocardaños a los órganos por exposición prolongada. Tóxico para animales acuáticos. Almacenamiento Conservar bajo techo entre 5°C y 30°C. No tirar los residuos por el desagüe. Producto inflamable.

## Aplicación

Diluyente: aguarrás Dilución: máxima 10%. Utensilios: pincel, rodillo, o soplete (limpieza de ellos con aguarrás). Secado: 4 a 6 hs según condiciones ambientales Repintado: 24 hs según condiciones ambientales. Se sugiere aplicar al menos 2 manos respetando los tiempos de repintado y al menos 3 manos en zonas de gran agresividad ambiental y en cantos, aristas, remaches, soldaduras, etc.