



Descripción

Enduido plástico es una masa pastosa a base de ligantes acrílicos y cargas minerales que le otorgan gran maleabilidad y poder de relleno. De muy fácil aplicación se extiende sin fluir permitiendo su planchado con espátula o llana. De este modo se aplica rellenando las imperfecciones que puedan existir en las paredes. Es la base ideal cuando se quieren terminar las paredes interiores con pinturas de primera calidad. Presenta un acabado mate que debe ser repintado.

Usos

Alisado de paredes interiores, también se puede aplicar en madera, harboard. etc. No recomendado en ambientes húmedos como baños y cocina, en estos casos es mejor el uso de enduido exterior.

Rendimiento

1 Kg por m² sobre revoque finos 2 Kg en el caso de revoques gruesos.

Presentación y colores

Se presenta en bolsas plásticas de 1.5, 10 y 20 Kg.

Preparación de la superficie

La superficie a aplicar el enduido debe estar seca, firme libre de polvillo y limpia libre de manchas y otros contaminantes. Si hubiera manchas de hongos eliminarlas lavando con una mezcla de hipoclorito y detergente y enjuagando luego con agua. Si se desea se puede lavar directamente con Fungicida Belco y luego enduir. Si se desea en superficies nuevas se puede aplicar previamente una mano de AquaSellador para afirmar la superficie.

Aplicación

Diluyente: no se recomienda diluir el enduido pues puede chorrear de la llana . Limpieza de utensilios: agua
Herramientas: llana, espátula Secado: 1 a 2 hs según condiciones ambientales Número de manos: se aconseja aplicar 2 manos siempre en capa fina para evitar cuarteos Repintado o lijado: 4 a 6 hs según condiciones ambientales Lijado: es conveniente lijar con lija fina grano 280-320 y luego eliminar el polvillo con cepillo. Precaución: no aplicar debajo de 5° C y 85% de humedad relativa