

FIJADOR

AL AGUARRÁS



Descripción

Es un acondicionador sintético de gran penetración desarrollado para uniformizar la absorción y consolidar las superficies de yeso o mampostería pulverulenta limpiada o revoques débiles y para detener eflorescencia salina.

Rendimiento

Rendimiento 10 a 15m² por litro, según el tipo de superficie.

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca, firme, mate y con escaso polvo suelto. Se recomienda la eliminación total de partes flojas mediante lijado, rasqueteo o cepillado. Los restos de pintura a la cal deben ser mínimos. Los hongos deben eliminarse con tratamiento con Fungicida. La alcalinidad residual de superficies nuevas ataca el fijador.

Aplicación

Se puede aplicar con pincel, rodillo o soplete. La aplicación con pincel permite lograr mayor penetración. Al finalizar la aplicación las superficies tratadas deben tener aspecto mate, el fijador no debe formar película. Esto se consigue variando la proporción de dilución. En paredes con revoques absorbentes, pintadas con cal o pinturas no lavables, se debe diluir como máximo una parte de fijador en una de aguarrás mineral. En paredes de revoques firmes debe diluirse una parte de fijador con 1,5 a 2 partes de aguarrás. En condiciones normales de humedad y temperatura debe dejarse secar 24 horas antes de pintar. Se aplica como terminación la pintura al agua o sintética elegida. Cuando se ha definido aplicar pintura sintética debe usarse fijador al aguarrás. Los elementos utilizados se lavan con aguarrás mineral.