

# FONDO PARA MADERA



## Descripción

FONDO BLANCO PARA MADERA es formulado con resinas alquídicas, pigmento blanco y cargas mateantes de alto poder de relleno. Ideal para uniformizar la absorción de maderas y obtener una superficie que sea fácilmente lijable, sellada que permita obtener buena terminación con la pintura o esmalte de terminación. Presenta un acabado mate de color blanco.

## Usos

Pintado en interiores y exteriores como fondo sobre madera terminándose luego con pinturas o esmaltes sintéticas. No se aconseja el uso sobre maderas duras tipo lapacho, quebracho, etc. ya que el alto contenido de resinas taninas propias de este tipo de madera, inhiben el secado oxidativo.

## Rendimiento

8-12 m2 litro y por mano según tipo de superficie.

## Presentación y colores

Se presenta en envases de 0.25 , 0,9 y 3,6 L, en color blanco. Pudiéndose entonar con Belcolor hasta 15cc / L.

## Preparación de la superficie

- La superficie a pintar debe estar seca, firme, libre de polvillo y manchas y otros contaminantes.
- Sobre maderas nuevas aplicar Fondo blanco y luego lijar con lija al agua grano 180-250.
- Superficies ya pintadas, que se encuentran en buen estado, no es necesario aplicar este producto, si la pintura se encuentra en mal estado eliminarla mediante el uso de Removedor o métodos físicos y luego aplicar Fondo Blanco.

## Aplicación

Diluyente: aguarrás Dilución: máximo 10% Utensilios: Pincel, rodillo, o soplete (limpieza de ellos con aguarrás).  
Secado: 2 a 3 hs según condiciones ambientales Repintado: 12 a 14 hrs según condiciones ambientales Precaución: no pintar debajo de 5° C y por encima de 85% de humedad relativa y en exteriores si se prevén lluvias o rocío en las próximas horas.