

# LACA NITRO



## Descripción

Laca Nitro Brillante es una laca nitrocelulósica incolora, que se utiliza en trabajos de laqueado de muebles, aberturas, lambrices, en interiores donde se requiere una buena protección y alto brillo. Este producto surge de la combinación de resina nitrocelulósica, resina sintética y plastificantes.

## Usos

Laqueado de maderas en interiores, se aplica sobre maderas las cuales fueron selladas previamente con Sellador Nitro Incoloro Belco.

## Rendimiento

10 -14 m2 litro y por mano según tipo absorción de la madera.

## Presentación y colores

Se presenta en acabado transparente brillante o mate. Envases de 1, 4 y 20 L.

## Preparación de la superficie

La superficie a pintar debe estar seca, libre de polvillo partículas flojas, manchas de grasa u otros contaminantes. Superficies nuevas se aconseja aplicar previamente 1 o 2 manos de Sellador NC incoloro y luego aplicar 3 a 5 manos de Laca NC a soplete diluido con un thinner de buena calidad en proporción de 1 parte de laca con hasta 3 partes de thinner. (consistencia de aprox.18-24 seg Copa Ford Nº 4 a 25ª C). Si se desea se puede aplicar a pincel o lustrando a muñeca. En caso de ser necesario se puede lijar con lija al agua grano 400 - 600 preferentemente mojada en kerosene. Se limpia, eliminando el polvillo y se aplican las manos de terminación.

## Aplicación

Diluyente: thinner Dilución: 1 parte de laca con hasta 3 partes de thinner. Utensilios: Soplete preferentemente, se puede usar pincel o lustre a muñeca. Secado: 10 a 15 minutos Repintado: 30 a 45 minutos Número de manos: se aconseja aplicar 3 o 5 manos. Precaución: no pintar en días muy húmedos para evitar blanqueos No pintar encima de barnices sintéticos para evitar la remoción