

BELCO

AQUA OBRAS

LÍNEA PROFESIONAL

IMPERMEABILIZANTE

DESCRIPCIÓN: Impermeabilizante elastomérico con protección frente a la carbonatación especialmente formulado para la pintura de fachadas. Forma una película impermeable y elástica de alta protección. Antihongos y algas. Es de muy fácil aplicación y muy buen poder cubritivo.

TERMINACIÓN: Blanco satinado.

USOS: Exteriores, tanto en frentes, fachadas y muros, en donde se busque decoración y protección. Se puede aplicar sobre mampostería, revoque, ladrillo, hormigón, balais, chapas cementicias, bloques prensados, etc.

RENDIMIENTO: 7 a 10 m²/lt/mano, dependiendo de la superficie.

APLICACIÓN: Utensillos: pincel, rodillo de lana de pelo corto, fibra sintética o soplete airless. Este producto se diluye con agua. La superficie debe estar firme, limpia, seca y libre de polvo, manchas de grasa, óxidos o cualquier otro contaminante. En superficies nuevas se recomienda dar una primer mano diluida al 15%, el resto de las manos al 10%.

SECADO: 4 a 5 hs según condiciones ambientales.

REPINTADO: 5 a 8 hs según condiciones ambientales.

PRECAUCIONES: Antes de utilizar este producto agite bien el contenido. No se debe utilizar con temperatura inferior a 5°C y con humedad relativa superior al 85%. No exponer a lluvias. No se recomiendan agregados no mencionados por el fabricante.

ALMACENAMIENTO: Conservar bajo techo, con temperaturas entre 5°C y 30°C. No tirar los residuos por el desagüe. Producto no inflamable.

SEGURIDAD: Provoca irritación en la piel. Puede provocar alergia en la piel. Evitar respirar el polvo/humos/niebla del producto. Utilizar guantes de protección/ropa/lentes/protector de la cara. La ropa de trabajo contaminada tiene que ser lavada antes de volver a ser utilizada. Nocivo para organismos acuáticos con efectos duraderos. Si el producto entra en contacto con la piel, limpiar con abundante agua y jabón.

belco.com.uy

Centro de atención al cliente ☎ 0800 1515