

**BELCO**

**AQUA OBRAS**

**LÍNEA PROFESIONAL**

## **LÁTEX TOTAL INTERIOR**

**DESCRIPCIÓN:** Látex Interior de gran poder cubritivo que permite pintar tanto techos como paredes logrando así un ahorro de tiempo y mano de obra. Contiene biocidas que controlan la aparición de hongos. Es de muy fácil aplicación, rápido secado y bajo olor.

**TERMINACIÓN:** Blanco mate.

**USOS:** Techos y paredes interiores. Se puede aplicar sobre yeso, enduido, mampostería, revoque, ladrillo, hormigón, etc.

**RENDIMIENTO:** 9 a 12 m<sup>2</sup> por litro y por mano, dependiendo de la superficie.

**APLICACIÓN:** La superficie debe estar firme, seca y libre de polvillo, manchas o cualquier otra contaminación. En superficies ya pintadas que se encuentran en buen estado lijar suavemente y aplicar 2 manos. En superficies nuevas aplicar AQUA OBRAS SELLADOR PIGMENTADO O AQUA FIJADOR BELCO AQUA para homogeneizar la superficie. En caso de existir manchas de hongos, aplicar FUNGICIDA BELCO AQUA. En superficies que no estén firmes por polvo, pintura floja o cal, eliminar mediante hidrolavado, rasqueteado o cepillado y, de ser necesario, aplicar AQUA FIJADOR BELCO AQUA. Se aplica una mano con una dilución máxima de agua de un 10%. Utensillos: Pincel, rodillo de lana de pelo corto, fibra sintética o soplete airless. Limpieza de utensillos con agua y jabón. 2 a 3 hs según condiciones ambientales.

**SECADO:** 3 a 4 hs según condiciones ambientales.

**REPINTADO:** 4 a 8 hs según condiciones ambientales.

**PRECAUCIONES:** Antes de utilizar este producto agite bien el contenido. No aplicar con temperatura inferior a 5°C y con humedad relativa superior al 85%. No exponer a lluvias. No se recomiendan agregados no mencionados por el fabricante.

**ALMACENAMIENTO:** Conservar bajo techo, con temperaturas entre 5°C y 30°C. No tirar los residuos por el desagüe. Producto no inflamable.

**SEGURIDAD:** Puede provocar alergia en la piel. Evitar respirar el polvo/humo/niebla del producto. Utilizar guantes de protección/ropa/ lentes/protector de la cara. La ropa de trabajo contaminada debe ser lavada antes de volver a ser utilizada. Si el producto entra en contacto con la piel, limpiar con abundante agua y jabón.

[belco.com.uy](http://belco.com.uy)

Centro de atención al cliente ☎ 0800 1515