

**BELCO**

**AQUA OBRAS**

**LÍNEA PROFESIONAL**

## **SELLADOR PIGMENTADO**

**DESCRIPCIÓN:** Es un fondo blanco de base agua que sirve para reducir la porosidad y así unificar la absorción de la superficie a pintar, logrando un ahorro de pintura de terminación y un mejor resultado. Además, por tratarse de un producto pigmentado, favorece el poder cubritivo. Es de muy fácil aplicación, rápido secado y bajo olor. Blanco mate.

**USOS:** Superficies nuevas o muy absorbentes, ya sea para yeso, mampostería, enduido, hormigón, ladrillos, bloques, etc.

**RENDIMIENTO:** 6 a 8 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo de la superficie

**APLICACIÓN:** La superficie debe estar firme, seca y libre de polvillo, manchas o cualquier otra contaminación. En superficies interiores, si hubiera de hongos aplicar previamente FUNGICIDA BELCO AQUA. Si hubiera manchas o se quisiera evitar el sangrado de capas anteriores utilizar IMPRIMACIÓN BELCO AQUA. Se aplica una mano con una dilución máxima de agua de un 15%. Utensillos: Pincel, rodillo de lana o soplete airless. Limpieza de utensillos con agua y jabón.

**SECADO:** 1 a 2 hs

**REPINTADO:** 3 a 6 hs según condiciones ambientales

**PRECAUCIONES:** Antes de utilizar este producto agite bien el contenido. No se debe utilizar con temperatura inferior a 5°C y con humedad relativa superior al 85%. No exponer a lluvias. No se recomiendan agregados no mencionados por el fabricante.

**ALMACENAMIENTO:** Conservar bajo techo, con temperaturas entre 5°C y 30°C. No tirar los residuos por el desagüe. Producto no inflamable.

**SEGURIDAD:** Puede provocar alergia en la piel. Evitar respirar el polvo/humo/niebla del producto. Utilizar guantes de protección/ropa/lentes/protector de la cara. La ropa de trabajo contaminada debe ser lavada antes de volver a ser utilizada. Si el producto entra en contacto con la piel, limpiar con abundante agua y jabón.

[belco.com.uy](http://belco.com.uy)

Centro de atención al cliente ☎ 0800 1515