

FICHA TECNICA

PRODUCTO “ADHESIVO DE CONTACTO FÁCIL”

Adhesivo de contacto para todo tipo de uso

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

“Adhesivo de contacto fácil” es un adhesivo sintético a base de caucho y disolventes orgánicos.

USOS

Está indicado para la unión de laminados decorativos y se puede aplicar sobre varios sustratos: madera, melamina, cueros, alfombras, espumas, PVC etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a unir deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasa y cualquier otro tipo de contaminante. Aspire y/o cepille las superficies antes de aplicar el adhesivo.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Aplique una capa de “Adhesivo de contacto fácil” en cada una de las caras que se van a unir.

Deje secar entre 15 y 30 minutos.

Una las piezas sujetando firmemente la unión.

INFORMACION DEL PRODUCTO

Composición: Caucho de policloropreno, resinas, tolueno, hexano y aditivos

Almacenamiento: En lugares bajo techo, cerrados, frescos, bien ventilados y protegidos de la luz del sol directa. Mantener alejado de fuentes de calor.

SEGURIDAD

Líquidos y vapores muy inflamables. Causa irritación de la piel. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar mareos. Tóxico para los organismos acuáticos.

La exposición repetida o prolongada puede perjudicar la fertilidad o el feto en mujeres embarazadas y provocar daños en el sistema nervioso central.

Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores.

PRECAUCIONES DE MANEJO

Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo. Use guantes protectores y lentes de seguridad. Utilizar en exteriores o en áreas bien ventiladas.

Mantener los envases cerrados.

Lavarse bien las manos luego de utilizar.

No comer, beber, ni fumar durante el uso de este producto.

La inhalación frecuente de altas concentraciones de este producto puede causar daño irreversible a la salud.

Medidas para primeros auxilios

Inhalación: Mover a la víctima al exterior y mantenerla en posición de seguridad para que pueda respirar.

Piel: Quitar la ropa, lavar la piel con abundante agua.

Ojos: Lavar inmediatamente con agua durante varios minutos.

Ingestión: No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.

Fuego: Clase B. Compatible con extintores de espuma, polvo químico seco o CO₂

Derrames: Evacuar sitio. Aislar fuentes de ignición, Evitar el contacto del producto con el abastecimiento de agua y alcantarillado. Adsorber el producto con arena, tierra u otro material inerte.

NOTAS

La información brindada en esta ficha técnica está basada en la experiencia y conocimiento adquirido por nuestro laboratorio de desarrollo.

Las condiciones de aplicación de nuestros productos dependen de circunstancias que están fuera de nuestro control.

DISTRIBUYE Y RESPALDA

ENDREL S.A.

Centro de Atención al cliente 0800 1515

Parque Industrial Olmos - Empalme Olmos - Canelones

www.belco.com.uy