

FICHA TECNICA

“BARNIZ MADERA FÁCIL”

DESCRIPCION: “Barniz madera Fácil” es un producto elaborado a base de una resina alquídica de alta elasticidad, destinado a la decoración y protección de la madera en exteriores e interiores.

Su composición asegura alta resistencia a la abrasión, manoseo, lavado y una adecuada resistencia a los agentes atmosféricos.

De terminación brillante transparente viene en distintos colores: Marino, Nogal, Roble claro, Roble oscuro, Cedro y Caoba.

No se aconseja su uso sobre maderas duras (lapacho, quebracho, curupay, etc.) debido a los taninos constituyentes de las mismas.

RENDIMIENTO: 8 a 12 m² por litro y por mano según tipo y absorción de la madera y el método de aplicación y la dilución utilizada.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar firme, seca, libre de polvillo, partículas flojas, manchas de grasa, hongos, algas u otros contaminantes.

Superficies nuevas: Se aconseja aplicar 2 manos en interiores y 3 manos en exteriores.

La dilución de la primera mano es al 10% y las siguientes manos una mínima dilución o pura siempre con aguarrás. Luego de la primera mano lijar suavemente con lija grano 240-280, siempre en el sentido de la veta de la madera, y luego aplicar las manos de terminación, lijando entre manos, esta vez con lija 280-320. **Superficies con protector:**

Lijar, limpiar el polvillo y aplicar. **Superficies barnizadas:** es necesario eliminar el barniz mediante lija, espátula o usando removedor. Luego se limpia bien la superficie y se procede como en el caso de maderas nuevas. **Superficies con hongos:** Limpiar con 1 parte de hipoclorito de sodio comercial en 3 partes de agua. Enjuagar y dejar secar y luego proceder a pintar.

APLICACIÓN: Diluyente: Aguarrás **Utensilios:** Pincel, brocha, soplete

Limpieza: Aguarrás **Secado:** Al tacto: 4 a 6 horas Entre manos: 12 a 14 horas según tipo de madera y condiciones ambientales. Curado final: 48 horas. **Número de manos:** se aconseja aplicar 2 manos en interiores y 3 en exteriores.

PRECAUCIONES: Agitar bien el contenido de la lata antes de usar. Almacenar el envase en lugar fresco y ventilado. No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 40°C ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%

SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños. Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores. Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo. Mantener los envases cerrados. No contaminar desagües ni corrientes de agua. Líquidos y vapores inflamables.

Medidas para primeros auxilios

Inhalación: Puede irritar las vías respiratorias

Piel: Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

Ojos: Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

Ingestión: Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.