

## FICHA TÉCNICA

### CIELOS RASOS FÁCIL

#### DESCRIPCIÓN

Pintura formulada en base a un copolímero acrílico al agua de terminación mate cubriente diseñada para cielorrasos y superficies que deben mantenerse sin sellar. Es un producto que debido a su porosidad permite respirar a la pared evitando la condensación de humedad. Posee funguicidas que evitan la formación de hongos.

#### USOS

Para cielos rasos y paredes interiores que se encuentran expuestos a vapores ambientales como por ejemplo baños y cocinas. Apta para todo tipo de sustratos: hormigón, revoque, yeso, ladrillos, bloques, fibrocemento y la mayoría de los soportes de construcción.

#### RENDIMIENTO

8-12 m<sup>2</sup> por litro por mano, dependiendo de la absorción de la superficie, dilución y método de aplicación

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar firme, limpia, seca, libre de polvillo, manchas o cualquier otro contaminante. En caso de existir algas o verdines eliminarlos previamente utilizando cepillos duros o una mezcla de detergente / hipoclorito o mediante hidrolavado. Si hubiera hongos, eliminarlos utilizando “**Fungicida Belco Aqua**” y luego limpiar con agua con detergente o con hipoclorito de sodio y dejar secar bien. En superficies nuevas se aconseja aplicar previamente una mano de “**Fijador Sellador**” para sellar la superficie. En superficies ya pintadas que se encuentran en buen estado lijar suavemente con lija grano 150-220, eliminar el polvillo y aplicar 2 manos de “**Látex Interior Fácil**”. En superficies pulvulentas, pinturas viejas, flojas, cal, eliminar previamente mediante hidrolavado y si es necesario aplicar 1 mano de “**Fijador Sellador**”.

#### APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo de fibra corta o soplete airless. Dilución máxima 10% de agua. No pintar en días lluviosos, ni cuando se prevean lluvias, ni con humedad relativa superior al 85%, ni con temperatura inferior a 5°C. Luego de pintar ventilar bien la habitación.

## **SECADO**

Secado al tacto: de 4 a 6 hs dependiendo de la temperatura y humedad

Secado para repintado: de 8 a 12 hs dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente.

## **PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

Se recomienda el uso de Equipo de Protección Individual durante la aplicación del producto. A saber : lentes, guantes, tapaboca y delantal. Almacenar este producto en ambiente seco y ventilado, preferentemente a una temperatura de 25°C. No almacenar en lugares con sol directo, fuentes de calor o ignición. Almacenar fuera del alcance de niños y animales. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar irritación ocular grave. Puede ser nocivo en caso de ingestión o inhalación.

