

DEL BOSQUE

FICHA TECNICA

PRODUCTO “PROTECTOR DE MADERA AL AGUA DEL BOSQUE”

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

“**Protector de madera al agua del Bosque**” es un producto base acuosa diseñado con resinas acrílicas que forman una película elástica y semiporosa. Esta característica permite que el producto sea impregnante de la madera y a la vez la deja respirar siendo también impermeable al agua. Posee funguicidas y filtro contra los rayos UV (es triple filtro solar). Este producto no se cuartea, descascara ni ampolla con el paso del tiempo. De rápido secado, bajo olor, terminación satinada y resistencia a la intemperie, se presenta en varios colores clásicos (cristal, natural, cedro, caoba, roble, nogal) y en colores vintage (blanco, gris y verde)

USOS

Se utiliza para decorar y proteger maderas tanto en interiores como en exteriores. En estructuras, cercas, muebles, marcos etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar firme, seca, libre de polvillo, partículas flojas, manchas de grasa, hongos, algas u otros contaminantes.

Superficies nuevas: Se aconseja aplicar 3 manos tanto en interiores como en exteriores. El producto es pronto uso, no requiere dilución. Antes de la primera mano lijar la superficie con lija grano 120-150. Sacar el polvo generado y aplicar la primera mano. Luego de la aplicación lijar suavemente con lija grano 240-280, siempre en el sentido de la veta de la madera, y luego aplicar las manos de terminación, lijando entre manos.

Superficies barnizadas: es necesario eliminar el barniz mediante lija, espátula o usando removedor. Luego se limpia bien la superficie y se procede como en el caso de maderas nuevas.

Superficies con hongos: Limpiar con 1 parte de hipoclorito de sodio comercial en 3 partes de agua. Enjuagar y dejar secar y luego proceder a pintar.

DEL BOSQUE

APLICACIÓN

Dilución: El producto es pronto uso, pero se puede diluir hasta un 5% con agua

Utensilios: Pincel, brocha, soplete

Secado: Al tacto: 2 horas (en maderas duras puede demorar más tiempo)
Entre manos: 3 a 4 horas según tipo de madera y condiciones ambientales.

Curado final: 48 horas

Número de manos: se aconseja aplicar 3 manos.

Limpieza de utensilios: Agua

Rendimiento: 10 a 12 m² por litro y por mano según tipo y absorción de la madera.

RECOMENDACIONES

Agitar bien el contenido de la lata antes de usar.

Almacenar el envase en lugar fresco y ventilado.

No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 40°C ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%

SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños

Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores.

Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo.

Mantener los envases cerrados.

Medidas para primeros auxilios

Piel: Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

Ojos: Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

Ingestión: Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

En todos los casos solicitar asistencia médica.

NOTAS

La información brindada en esta ficha técnica está basada en la experiencia y conocimiento adquirido por nuestro laboratorio de desarrollo.

Las condiciones de aplicación de nuestros productos dependen de circunstancias que están fuera de nuestro control.

DISTRIBUYE Y RESPALDA

ENDREL S.A.

Centro de Atención al cliente 0800 1515

Parque Industrial Olmos - Empalme Olmos - Canelones

www.belco.com.uy