

## **FICHA TÉCNICA** **DESOXIDANTE**

### **DESCRIPCIÓN**

Es una solución de agentes desoxidantes y aditivos con la finalidad de lograr un producto de limpieza con una excelente acción antióxido.

### **USOS**

Remoción de óxido sobre piezas metálicas.

### **DENSIDAD**

1,09 a 0,13 g/ml

### **APLICACIÓN**

Ante la presencia de mucho óxido suelto, se debe cepillar previamente la superficie hasta eliminar partículas sueltas. Aplicar el producto con estopa o pincel, frotando bien la superficie. Dejar actuar de a 15 a 30 minutos y repetir la operación según sea necesario. Limpiar los restos de desoxidante, dejar secar y pintar.

### **PRECAUCIONES**

Evitar aplicar si hay rocío o proximidad de lluvias.

### **ALMACENAMIENTO**

Conservar bajo techo, con temperaturas entre 5°C y 30°C. Producto no inflamable.

### **SEGURIDAD**

Mantener fuera del alcance de niños y animales. Utilizar Equipos de Protección Individual adecuados (lentes, máscara y guantes) durante la aplicación del producto. Evitar el contacto directo con piel y ojos. En caso de salpicaduras, enjuagar con abundante agua durante al menos 15 minutos y consulte a su médico. En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico con la etiqueta o el envase.

