

## FICHA TÉCNICA

### FACILPLAST INTERIOR/EXTERIOR

#### DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica base agua apta para pintar tanto en interiores como en exteriores. Es un producto que debido a su porosidad permite respirar a la pared evitando la condensación de humedad. Además posee funguicidas que evitan la formación de hongos. Tiene muy buen poder cubritivo y buena lavabilidad, lo que la hace apta para pintar en exteriores. De terminación mate, se encuentra disponible en varios colores.

#### USOS

Aplicable sobre todo tipo de sustratos: hormigón, revoque, yeso, ladrillos, bloques, fibrocemento y la mayoría de los soportes de construcción.

#### RENDIMIENTO

8-12 m<sup>2</sup> por litro por mano, dependiendo de la absorción de la superficie, dilución y método de aplicación

#### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar firme, limpia, seca, libre de polvillo, manchas o cualquier otro contaminante. En caso de existir algas o verdines eliminarlos previamente utilizando cepillos duros o una mezcla de detergente / hipoclorito o mediante hidrolavado. En superficies interiores, si hubiera hongos, eliminarlos utilizando funguicida "Fungimax" y luego limpiar con agua con detergente o con hipoclorito de sodio y dejar secar bien. En superficies nuevas tanto en interiores como en exteriores se aconseja aplicar previamente una mano de "Aqua Fijador-Sellador" para sellar la superficie. En superficies ya pintadas que se encuentran en buen estado, lijar suavemente con lija grano 150-220, eliminar el polvillo y aplicar 2 manos de del producto. En superficies pulvulentas, pinturas viejas, flojas, cal, eliminar previamente mediante hidrolavado y aplicar 1 mano de "Aqua Fijador-Sellador".

#### APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo de fibra corta o soplete airless. Dilución máxima 10% de agua. No pintar en días lluviosos, ni cuando se prevean lluvias, ni con humedad relativa superior al 85%, ni con temperatura inferior a 5°C. En el caso de superficies interiores, luego de pintar ventilar bien la habitación.

Secado al tacto: de 4 a 6 hs dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente

Secado para repintado: de 8 a 12 hs dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente.

Curado total: 1 semana

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se recomienda el uso de Equipo de Protección Individual durante la aplicación del producto. A saber : lentes, guantes, tapaboca y delantal. Almacenar este producto en ambiente seco y ventilado, preferentemente a una temperatura de 25°C. No almacenar en lugares con sol directo, fuentes de calor o ignición. Almacenar fuera del alcance de niños y animales. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar irritación ocular grave. Puede ser nocivo en caso de ingestión o inhalación.



## NOTAS

La información brindada en esta ficha técnica está basada en la experiencia y conocimiento adquirido por nuestro laboratorio de desarrollo.

Las condiciones de aplicación de nuestros productos dependen de circunstancias que están fuera de nuestro control.

## DISTRIBUYE Y RESPALDA

ENDREL S.A.

Centro de Atención al cliente 0800 1515

Parque Industrial Olmos – Empalme Olmos - Canelones

[www.belco.com.uy](http://www.belco.com.uy)