

FICHA TÉCNICA

LÁTEX INTERIOR/EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica al agua polifuncional apta para pintar tanto en interior como en exterior. Es un producto que debido a su porosidad permite respirar a la pared evitando la condensación de humedad. Además posee funguicidas que evitan la formación de hongos en interiores. Tiene muy buen poder cubritivo y buena lavabilidad, lo que la hace apta para pintar en exteriores.

USOS

Sirve para pintar paredes interiores y/o exteriores tanto de yeso, ladrillo, revoque, hormigón, etc.

RENDIMIENTO

8-12 m2 por litro por mano, dependiendo de la absorción de la superficie, dilución y método de aplicación

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar firme, limpia, seca, libre de polvillo, manchas o cualquier otro contaminante. En caso de existir algas o verdines eliminarlos previamente utilizando cepillos duros o una mezcla de detergente / hipoclorito o mediante hidrolavado. En superficies interiores, si hubiera hongos, eliminarlos utilizando Fungicida Belco Aqua y luego limpiar con agua con detergente o con hipoclorito de sodio y dejar secar bien. En superficies nuevas tanto en interiores como exteriores se aconseja aplicar previamente una mano de Sellador Pigmentado Fácil para sellar la superficie. En superficies ya pintadas que se encuentran en buen estado lijar suavemente con lija grano 150-220, eliminar el polvillo y aplicar 2 manos de Látex Interior Exterior Fácil. En superficies pulvulentas, pinturas viejas, flojas, cal, eliminar previamente mediante hidrolavado y si es necesario aplicar 1 mano de Fijador.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo de fibra corta o soplete airless. Dilución máxima 10% de agua limpia. No pintar en días lluviosos, ni cuando se prevean lluvias, ni con humedad relativa superior al 85%, ni con temperatura inferior a 5°C. En el caso de superficies interiores, luego de pintar ventilar bien la habitación.

SECADO

Secado al tacto: de 4 a 6 hs dependiendo de la temperatura y humedad

Secado para repintado: de 8 a 12 hs dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se recomienda el uso de Equipo de Protección Individual durante la aplicación del producto. A saber : lentes, guantes, tapaboca y delantal. Almacenar este producto en ambiente seco y ventilado, preferentemente a una temperatura de 25°C. No almacenar en lugares con sol directo, fuentes de calor o ignición. Almacenar fuera del alcance de niños y animales. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar irritación ocular grave. Puede ser nocivo en caso de ingestión o inhalación.

