

FICHA TÉCNICA

PISOS FÁCIL

DESCRIPCIÓN

“Pisos Fácil” es una pintura acrílica base acuosa diseñada para proteger y decorar pisos domésticos tanto en interiores como en exteriores. Se destacan sus propiedades antideslizantes, alta lavabilidad, resistencia a la abrasión, al desgaste y excelente adherencia sobre superficies porosas. De terminación mate se presenta en varios colores.

USOS

Aplicable sobre todo tipo de sustratos: hormigón, revoque, yeso, ladrillos, bloques, fibrocemento, chapas cementicias, baldosas porosas etc.

Atención: No se recomienda para aplicar en garajes y estacionamientos ni sobre pisos asfálticos.

RENDIMIENTO

8 - 10 m² por litro por mano, dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie, dilución y método de aplicación

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a cubrir debe estar limpia, seca, sanitizada, libre de polvo, grasitud, manchas o cualquier otro tipo de contaminación.

Superficies que no estén firmes por polvo, pintura floja o cal, deben ser limpiadas mediante hidrolavado, rasquetado con espátula, cepillado y/o lijado.

En caso de superficies con cemento se requiere un curado mínimo de 28 días.

Un hidrolavado con esponja y agua con detergente es una excelente preparación de la superficie para evitar lijado y generación de polvo.

La sanitización se realiza pasando fungicida Fungimax en toda la superficie.

Si hay crecimiento de hongos proceder de la siguiente manera: preparar una solución de hipoclorito de sodio doméstico y agua en partes iguales. Aplicar sobre las manchas. Dejar actuar 15 minutos y verificar que las mismas desaparecen. Luego aplicar fungicida Fungimax.

Para favorecer la adherencia sobre superficies muy lisas (monolítico nuevo, hormigón o portland “lustrado”, baldosa calcárea, etc.) se debe realizar un tratamiento previo con ácido clorhídrico diluido al 10% en agua para provocar rugosidad sobre la superficie y favorecer el anclaje de la pintura. Posteriormente se debe enjuagar con abundante agua previo a la aplicación.

La preparación de la superficie debe terminar con la aplicación de 1 mano de Aqua Fijador Sellador.

Esta preparación se aplica tanto a superficies nuevas como a repintados.

APLICACIÓN

Se puede aplicar con pincel, rodillo de fibra corta o soplete airless. Dilución máxima 10% de agua. No pintar en días lluviosos, ni cuando se prevean lluvias, ni con humedad relativa superior al 85%, ni con temperatura inferior a 5°C. En el caso de superficies interiores, luego de pintar ventilar bien la habitación.

Secado al tacto: de 4 a 6 hs dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente

Secado para repintado: de 8 a 12 hs dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente.

Al finalizar la aplicación, es necesario dejar pasar 48 horas como mínimo antes de su habilitación, en dicho período puede protegerse con elementos protectores no adherentes (cartón corrugado o similares) luego de 6 horas de aplicada la última mano.

Curado total: 1 semana

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se recomienda el uso de Equipo de Protección Individual durante la aplicación del producto. A saber : lentes, guantes, tapaboca y delantal. Almacenar este producto en ambiente seco y ventilado, preferentemente a una temperatura de 25°C. No almacenar en lugares con sol directo, fuentes de calor o ignición. Almacenar fuera del alcance de niños y animales. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar irritación ocular grave. Puede ser nocivo en caso de ingestión o inhalación.



NOTAS

La información brindada en esta ficha técnica está basada en la experiencia y conocimiento adquirido por nuestro laboratorio de desarrollo.

Las condiciones de aplicación de nuestros productos dependen de circunstancias que están fuera de nuestro control.

Fácil

DISTRIBUYE Y RESPALDA

ENDREL S.A.

Centro de Atención al cliente 0800 1515

Parque Industrial Olmos - Empalme Olmos - Canelones

www.belco.com.uy