

## FICHA TECNICA

### “PROTECTOR DE MADERA FÁCIL”

---

**DESCRIPCION:** “Protector de madera Fácil” es un producto base sintético formulado con resinas alquídicas y aditivos especiales que le otorgan alto poder de penetración y una buena preservación a la madera. Sus pigmentos transparentes brindan filtro contra los rayos UV del sol. Este producto no se cuartea, descascara ni ampolla con el paso del tiempo. De muy fácil aplicación, rápido secado y terminación satinada, se presenta en varios colores: cristal, natural, cedro, caoba, roble claro, roble oscuro y nogal.

**USOS:** Se utiliza para decorar y proteger maderas tanto en interiores como en exteriores. En estructuras, cercas, muebles, marcos etc.

**RENDIMIENTO:** 12 a 16 m<sup>2</sup> por litro y por mano según tipo y absorción de la madera.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:** La superficie a pintar debe estar firme, seca, libre de polvillo, partículas flojas, manchas de grasa, hongos, algas u otros contaminantes.

**Superficies nuevas:** Se aconseja aplicar 2 manos en interiores y 3 manos en exteriores.

La dilución de la primera mano es al 20% y las siguientes manos se diluyen al 10% siempre con aguarrás. Luego de la primera mano lijar suavemente con lija grano 240-280, siempre en el sentido de la veta de la madera, y luego aplicar las manos de terminación, lijando entre manos, esta vez con lija 280-320. En el caso de maderas duras (tipo lapacho) se recomienda diluir la primer mano al 40% y las siguientes al 20%. **Superficies con protector:** Lijar, limpiar el polvillo y aplicar. **Superficies barnizadas:** es necesario eliminar el barniz mediante lija, espátula o usando removedor. Luego se limpia bien la superficie y se procede como en el caso de maderas nuevas. **Superficies con hongos:** Limpiar con 1 parte de hipoclorito de sodio comercial en 3 partes de agua. Enjuagar y dejar secar y luego proceder a pintar.

**APLICACIÓN: Diluyente:** Aguarrás **Dilución:** Primera mano al 20% y siguientes al 10% (maderas duras 40% y 20% respectivamente) **Utensilios:** Pincel, brocha, soplete

**Limpieza:** Aguarrás **Secado:** Al tacto: 4 a 6 horas (en maderas duras puede demorar más tiempo) Entre manos: 12 a 14 horas según tipo de madera y condiciones

ambientales. Curado final: 48 horas. **Número de manos:** se aconseja aplicar 2 manos en interiores y 3 en exteriores.

**PRECAUCIONES:** Agitar bien el contenido de la lata antes de usar. Almacenar el envase en lugar fresco y ventilado. No pintar con temperaturas inferiores a los 5°C ni superiores a los 40°C ni con humedad relativa ambiente mayor al 85%

**SEGURIDAD:** Mantener fuera del alcance de los niños. Manipular y aplicar con lentes de seguridad y guantes protectores. Usar ropa de trabajo adecuada que cubra todo el cuerpo. Mantener los envases cerrados. No contaminar desagües ni corrientes de agua. Líquidos y vapores inflamables.

#### **Medidas para primeros auxilios**

**Inhalación:** Puede irritar las vías respiratorias

**Piel:** Puede provocar reacción alérgica. Quitar la ropa, lavar con abundante agua y jabón durante 15 min.

**Ojos:** Puede irritar los ojos. Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos.

**Ingestión:** Puede ser nocivo en caso de ingestión. No provocar vómito.

**En todos los casos solicitar asistencia médica.**