

## FICHA TÉCNICA

### **SELLADOR PIGMENTADO**

#### **DESCRIPCIÓN**

Pintura acrílica al agua que debido a sus cargas rellena los poros del sustrato, sellándolos, para así poder recibir posteriormente la pintura de terminación. Sirve tanto para interiores como exteriores. Permite reducir sustancialmente el consumo de las pinturas de terminación con el consiguiente ahorro. Este producto no se recomienda dejarlo como terminación sino aplicarle encima alguno de los productos de la línea Belco para paredes. El acabado es mate.

#### **USOS**

Sirve para pintar paredes interiores y/o exteriores tanto de yeso, ladrillo, revoque, hormigón, etc.

#### **RENDIMIENTO**

8-12 m<sup>2</sup> por litro, dependiendo de la absorción de la superficie, dilución y método de aplicación.

#### **PREPARACIÓN DE SUPERFICIES**

La superficie a pintar debe estar firme, limpia, seca, libre de polvillo, manchas o cualquier otro contaminante. En caso de existir algas o verdines eliminarlos previamente utilizando cepillos duros o una mezcla de detergente / hipoclorito o mediante hidrolavado. En superficies interiores, si hubiera hongos, eliminarlos utilizando fungicida FUNGIMAX y luego limpiar con agua con detergente o con hipoclorito de sodio y dejar secar bien. En superficies pulverulentas, pinturas viejas, flojas, cal, eliminar previamente mediante hidrolavado y si es necesario aplicar 1 mano de Fijador.

#### **APLICACIÓN**

Se puede aplicar con pincel, rodillo de fibra corta o soplete airless. Dilución máxima 10% de agua limpia. No pintar en días lluviosos, ni cuando se prevean lluvias, ni con humedad relativa superior al 85%, ni con temperatura inferior a 5°C. En el caso de superficies interiores, luego de pintar ventilar bien la habitación.

#### **SECADO**

Secado al tacto: de 3 a 5 hs dependiendo de la temperatura y humedad

Repintado: Se aplica la pintura de terminación de 8 a 12 hs dependiendo de la temperatura y humedad relativa del ambiente.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se recomienda el uso de Equipo de Protección Individual durante la aplicación del producto. A saber : lentes, guantes, tapaboca y delantal. Almacenar este producto en ambiente seco y ventilado, preferentemente a una temperatura de 25°C. No almacenar en lugares con sol directo, fuentes de calor o ignición. Almacenar fuera del alcance de niños y animales. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede provocar irritación ocular grave. Puede ser nocivo en caso de ingestión o inhalación.

